

Адаптер E1 в формате miniPCI-express Quasar-micro



Интерфейсная карта Quasar-micro предназначена для подключения 2 интерфейсов E1 к компьютерам под управлением софт АТС Asterisk. Адаптер выполнен в виде платы формата miniPCI-express.

Основные особенности

- Количество используемых каналов E1 – 2
- Встроенный полнодоступный аппаратный коммутатор канальных интервалов E1 с матрицей 64x64 каналов
- DMA режим для передачи данных в память компьютера без участия ЦП
- Автоматический выбор канала синхронизации
- Управление – шина PCI-express

Варианты применения

- Анализаторы E1 на базе ноутбука
- Компактные Voip шлюзы на базе Asterisk
- Шлюзы и IP АТС промышленного назначения

Технические параметры адаптера

Параметр	Значение
Тип соединителя	IDC, 10 контактов
Тип линии	симметричная витая пара, 120 ом
номинальное напряжение импульса	3 В +/- 10%
скорость передачи данных	2048 кбит/с +/- 50 ppm
Кодирование	AMI/HDB3
Затухание сигнала, не более	-6 дБ
соответствие стандартам	МСЭ-Т G.703, G.704, G.706, G.732, G.823
форма импульса	по рекомендации G.703
размах фазового дрожания	по рекомендации G.823
структура кадров	по рекомендации G.704
управление	PCI-express
габариты	50 x 30 x 11 мм
условия эксплуатации	Температура воздуха от 5 до 50° С Относительная влажность < 80% при 25° С

Комплект поставки

- Плата адаптера
- CD с драйвером и руководством пользователя
- Гарантийный талон
- Упаковочная коробка



Гарантийные обязательства

Бесплатный ремонт или замена изделия в течение 2-х лет со дня покупки

Поставщик

ООО «Парабел»

www.parabel.ru

тел. +7 383 213 87 07

sales[AT]parabel.ru